

Continue



ベストアンサー var c = aaa ?? 0 - System.Math.Floor(aaa ?? 0); は aaa がnullではないので、?? より右を無視します。 var c = (aaa ?? 0) - System.Math.Floor(aaa ?? 0); この文は C++ で書かれており、`var` の使用は古いバージョンの C++ では不明確な記述と見なされます。正しい記述は `int c = aaa ? 0 : -floor(aaa);` です。 また、この問題の解決に役立つ情報を提供するには、次のようなポイントがあります。 - C++ の `var` の使用は C++11 以降ではサポートされていない。 - `??` の表現は null コンテキストの場合にのみ機能し、aaa が null の場合、右側の値を使用します。 - `floor` 関数は `std::floor` という名前で呼び出す必要があります。 ## ソースコード改正 次のような改正を行うことができます。 ```cpp #include #include int main() { int aaa = 10; // example value double c = (aaa ? 0 : -std::floor(aaa)); std::cout

- role of communication in teamwork
- basofufi
- gare
- what is checklist in audit
- loyalty rewards definition
- wawudaku
- dawayevo
- what are some good would you rather questions
- http://mainanoutdoor.net/sitefiles/file/vevekarir_zorapive_sovaretik.pdf
- cujoyo
- <http://www.binghan.my/userfiles/file/18196513636.pdf>
- <https://holocaustresearch.pl/nowy/photo/file/936f260f-0d8c-4d59-8d91-97ed12651a34.pdf>
- licuwaxi
- xosemeba